



Ficha técnica
Sala Blanca Podestá

FICHA TÉCNICA LA SALA

La **Sala Blanca Podestá**, tiene una capacidad de 102 localidades y espacio para silla de ruedas; dispone de 2 camarines y 4 baños; cuenta con equipamiento de iluminación y sonido propio, así como con personal técnico.

Por mayor información comunicarse al teléfono: 2901 3188 int. 293
de Lunes a Viernes entre 12:30 y 18:30 hrs,
o escribir al mail: teatro@agadu.org

El teatro AGADU cuenta con la siguiente infraestructura:

ESCENARIO

Medidas

9,65 mts. de boca, por 5,90 mts. de profundidad

Alt. máxima piso-techo de platea 3,60 mts. y de escenario a techo losa 2,83 mts.

Alt. de boca del escenario 2,45 mts. hasta nivel inferior de ducto aire acondicionado.

Alt. platea-escenario 0,76 cms.

Cortinados

Tres pares de "patas" en cada lateral

1,50 X 2,40 mts. lado izquierdo

1,50 X 2,80 mts. lado derecho

Telón de americana a 4,80 mts. del proscenio y 1,2 mts. de la pared trasera del escenario

Paño izquierdo: 3,50 X 2,60 mts.

Paño derecho: 4,80 X 2,60 mts.

Accesos al escenario

Dos escaleras móviles laterales desde la platea y puerta lateral derecha del escenario hacia camarines.

Piso del escenario

Placas de mdf color negro

Varales para focos

Dos frontales externos (a media sala y a segunda fila asientos), uno sobre el proscenio, tres sobre el área central del escenario, uno detrás del telón de americana para contraluces, y dos laterales para calles.

1 proyector HITACHI CP-WX4022 – 4000 lumens

1 Soporte de Techo

Pantalla de 5 x 3 mts

ILUMINACIÓN

Consola PEARL 2010
Controlador DMX
120 canales de dimmers distribuidos en escenario (10 PACK de dimmers de 12 canales c/u)
6 Móviles spot ADJ wifly LED
2 Móviles Wash LED PLS
6 Par 64 LED RGB – BF – PAR64 151 LED
6 Par 36 LED RGB – BF – PAR 36 1W LED
3 Fresnel ALTMAN de 650 watts
2 Fresnel ALTMAN de 250 watts
5 PC 500 DTS y 4 Fresnel DTS 500
4 PC FRESNEL 1000
12 PAR 56
3 ALPHA SPLITTER DMX
Máquina de humo

SONIDO

Consola: BEHRINGER X32

Sistema de P.A. (Stereo)

2x Mid-Hi – EV ETX-12P
2x Sub Lo – EV EKX_118P

Monitoreo:

2x EV EKX_12P
4x EV ZXA1-90 *
4x JBL MR905 *

(*) Sólo se cuenta con 4 canales de potencia para los monitores pasivos

Microfonía:

Básica SHURE
1 SHURE BETA 52
7 SHURE SM 57
9 SHURE SM 58
1 SHURE BETA 58
2 SHURE KSM137
3 Inalámbricos SENNHEISER (XS 865)
7 DI BOX DBX db10

Cableado de conexión para equipos, micrófonos y jirafas correspondientes

1 PIANO VERTICAL SENIC

El costo de traslado y afinación no está incluido en el costo de la Sala.
Confirmar previamente si está disponible, y si requiere traslado.